




Designação: Vp1, um vão de porta de abrir, (porta de batente).  Quantidade: 05	Designação: Vp2, um vão de porta de abrir, (porta de batente).  Quantidade: 02	Designação: Vp3, painel corrido, com dois vãos de porta fixos laterais e um vão de porta de abrir central,(porta de batente), e uma bandeira superior fixa, e uma bandeira lateral fixa.  Quantidade: 01	Designação: Vp4, vãos de porta fixo com uma bandeira superior fixa.  Quantidade: 01	Designação: Vpj1, painel corrido, com cinco vãos de janela, (três janelas oscilo-batentes e duas janelas basculantes superiores), com cinco bandeiras fixas inferiores; e um vão de porta de abrir, ( porta de batente), com uma bandeira fixa superior.  Quantidade: 01
Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065. Vidro duplo técnico de baixa imissividade, de factor solar de 0,58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.				

			
Designação: Vpj2, painel corrido, com cinco vãos de janela, (três janelas oscilo-batentes e duas janelas basculantes superiores), com cinco bandeiras fixas inferiores; e um vão de porta de abrir, ( porta de batente), com uma bandeira fixa superior.  Quantidade: 02	Designação: Vpj3, painel corrido, com quatro vãos de janela, (duas janelas oscilo-batentes e duas janelas basculantes superiores), com quatro bandeiras fixas inferiores; e três vãos uma porta de abrir, ( batente), ladeado por duas portas fixas, e com uma bandeira fixa superior.  Quantidade: 01	Designação: Vpj4, painel corrido, com três vãos de janela, (uma janela oscilo-batente, e duas janelas basculantes superiores), com três bandeiras fixas inferiores; e um vão de porta de abrir, ( porta de batente), com uma bandeira fixa superior.  Quantidade: 01	Designação: Vpj5, painel corrido, com três vãos de janela, (uma janela oscilo-batente, e duas janelas basculantes superiores), com três bandeiras fixas inferiores; e um vão de porta de abrir, ( porta de batente), com uma bandeira fixa superior.  Quantidade: 02
Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065. Vidro duplo técnico de baixa imissividade, de factor solar de 0,58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.			