
















 <div>Vp1</div>	  <div>Vp2</div>	  <div>Vp3</div>	  <div>Vp4</div>	  <div>Vp5</div>	  <div>Vp6</div>	<div>Designação: Vp1, painel corrido, com dois vãos de porta fixos laterais e dois vãos de porta de abrir centrais,(duas portas de batente), e três bandeiras superiores fixas.</div> <div>Quantidade: 01</div>	<div>Designação: Vp2, painel corrido, com um vão de porta de abrir, (porta de batente), e dois vãos de portas fixos, e três bandeiras superiores fixas.</div> <div>Quantidade: 01</div>	<div>Designação: Vp3, um vão de porta de abrir, (porta de batente).</div> <div>Quantidade: 01</div>	<div>Designação: Vp4, dois vãos de portas de abrir, (portas de batente).</div> <div>Quantidade: 01</div>	<div>Designação: Vp5, um vão de duas portas de abrir, (portas de batente), com uma bandeira superior fixa.</div> <div>Quantidade: 01</div>	<div>Designação: Vp6, um vão de duas portas de abrir, (portas de batente), com uma bandeira superior fixa.</div> <div>Quantidade: 01</div>
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--

Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065.
Vidro duplo térmico de baixa imissividade, de factor solar de 0,58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.

 <div>Vp7</div>	  <div>Vpj1</div>	<div>Designação: Vpj1, painel corrido, com dois vãos de janela, (um basculante superior e outro oscilo-batente), com duas bandeiras fixas inferiores; e dois vãos de porta de abrir, (duas portas de batente), com uma bandeira superio fixa.</div> <div>Quantidade: 01</div>	<div>Designação: Vpj2, painel corrido, com três vãos de janela, (dois basculantes superiores, e um oscilo-batente), com três bandeiras fixas inferiores; e um vão de porta de abrir, (porta de batente).</div> <div>Quantidade: 01</div>	  <div>Vpj2</div>	  <div>Vpj3</div>	<div>Designação: Vpj3, painel corrido, com dois vãos de janela, (um basculante superior e outro oscilo-batente), com duas bandeiras fixas inferiores; e dois vãos de porta de abrir, (duas portas de batente), com uma bandeira superio fixa.</div> <div>Quantidade: 01</div>
<div>Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065. Vidro duplo térmico de baixa imissividade, de factor solar de 0,58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.</div>						