




Features	
	<p>Designação: Vpj6, painel corrido, com três vãos de janela, (uma janela oscilo-batente, e duas janelas basculantes superiores), com três bandeiras fixas inferiores; e um vão de porta de abrir, (porta de batente), com uma bandeira fixa superior.</p> <p>Quantidade: 02</p>
	<p>Designação: Vpj7, painel corrido, com três vãos de janela, (uma janela oscilo-batente, e duas janelas basculantes superiores), com três bandeiras fixas inferiores; e um vão de porta de abrir, (porta de batente), com uma bandeira fixa superior.</p> <p>Quantidade: 01</p>
	<p>Designação: Vpj8, painel corrido, com dois vãos de janela do lado direito da porta, (uma janela oscilo-batente e uma janela basculante superior), com duas bandeiras fixas inferiores, e um vão de janela do lado esquerdo da porta, (janela oscilo-batente), com uma bandeira fixa inferior. A porta é de abrir, (porta de batente), com uma bandeira fixa superior.</p> <p>Quantidade: 01</p>
	<p>Designação: Vpj9, painel corrido, com um vão de janela fixo, com uma bandeira fixa superior; e três vãos de porta, um vão de porta fixo, e dois vãos de porta de abrir, (portas de batente), com uma bandeira fixa superior.</p> <p>Quantidade: 01</p>
<p>Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065.</p> <p>Vidro duplo técnico de baixa imissividade, de factor solar de 0.58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.</p>	

	<p>Designação: Vpj10, painel corrido, com uma porta de abrir, (batente), ladeado por duas portas fixas, e com uma bandeira lateralfixa fixa e uma bandeira superior também fixa.</p> <p>Quantidade: 01</p>	<p>Designação: Vj1 , painel corrido, com seis vãos de janelas, com as duas janelas laterais e as duas janelas centrais oscilo-batentes, e duas janelas basculantes superiores, e com seis bandeiras inferiores fixas.</p> <p>Quantidade: 02</p>		<p>Designação: Vj2, painel corrido, com quatro vãos de janelas, com as duas janelas laterais oscilo-batentes, e as duas janelas centrais basculantes superiores; e com quatro bandeiras inferiores fixas.</p> <p>Quantidade: 01</p>		<p>Designação: Vj3, painel corrido, com quatro vãos de janelas, com as duas janelas laterais oscilo-batentes, e as duas janelas centrais basculantes superiores; e com quatro bandeiras inferiores fixas.</p> <p>Quantidade: 02</p>	<p>Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065.</p> <p>Vidro duplo térmico de baixa imissividade, de factor solar de 0,58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.</p>
---	---	---	---	---	---	---	---