











BLOCO - A5

  <p>Vp1</p>	  <p>Vpj1</p>	  <p>Vj1</p>
Designação: Vp1, um vão de duas portas de abrir, (portas de batente), opacas, com três almofadas em painel de alumínio termolacado, cada porta com duas grelhas laminadas para ventilação.	Designação: Vpj1, painel corrido, com três vãos de janelas basculantes superiores, e um vão de porta de abrir, (porta de batente), com uma bandeira fixa superior.	Designação: Vj15, painel corrido, com três vãos de janelas basculantes superiores.
Quantidade: 02	Quantidade: 01	Quantidade: 01
Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001 ,tipo Extrusal, série A065. Portas com almofadas opacas, em painel em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001. Grelhas laminadas para ventilação, em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001.	Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065. Vidro duplo térmico de baixa imissividade, de factor solar de 0.58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.	

EDIFÍCIO OFICINA

  <p>Vpj1</p>	Designação: Vpj3, painel corrido, com quatro vãos de janela, (duas janelas oscilo-batentes e duas janelas basculantes superiores), com quatro bandeiras fixas inferiores; e dois vãos de porta de abrir, (duas portas de batente), com uma bandeira fixa superior.
Quantidade: 01	
Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001 , tipo Extrusal, série A065. Vidro duplo térmico de baixa imissividade, de factor solar de 0.58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.	

ARRECADÇÕES EXTERIORES

  <p>Vp1</p>	Designação: Vp1, um vão de porta de abrir, (porta de batente), opaca, com três almofadas em painel de alumínio termolacado.
Quantidade: 02	
Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065. Porta com almofadas opacas, em painel em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001.	