







 <div>Vj4</div>	 <div>Vj5</div>	 <div>Vj6</div>	 <div>Vj7</div>
Designação: Vj4, painel corrido, com quatro vãos de janelas, com as duas janelas laterais oscilo-batentes, e as duas janelas centrais basculantes superiores; e com quatro bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 02	Designação: Vj5, painel corrido, com três vãos de janelas, com as duas janelas laterais oscilo-batentes, e uma janela central basculante superior; e com três bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 02	Designação: Vj6, painel corrido, com três vãos de janelas, com as duas janelas laterais oscilo-batentes, e uma janela central basculante superior; e com três bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 01	Designação: Vj7, painel corrido, com três vãos de janelas, com as duas janelas laterais oscilo-batentes, e uma janela central basculante superior; e com três bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 01
Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065. Vidro duplo técnico de baixa imissividade, de factor solar de 0.58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.			

 <div>Vj8</div>	 <div>Vj9</div>	 <div>Vj10</div>	 <div>Vj11</div>	 <div>Vj12</div>
Designação: Vj8, painel corrido, com três vãos de janelas, com as duas janelas laterais oscilo-batentes, e uma janela central basculante superior; e com três bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 01	Designação: Vj9, painel corrido, com dois vãos de janelas, com uma janela oscilo-batente, e uma janela basculante superior; e com duas bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 02	Designação: Vj10, painel corrido, com dois vãos de janelas, com uma janela oscilo-batente, e uma janela basculante superior; e com duas bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 02	Designação: Vj11, um vão de janela oscilo-batente, com uma bandeira inferior fixa. Quantidade: 01	Designação: Vj12, painel corrido, com três vãos de janelas, com as duas janelas laterais oscilo-batentes e uma janela central basculante superior. Quantidade: 05
Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065. Vidro duplo técnico de baixa imissividade, de factor solar de 0.58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.				