



 <p>0.70</p> <p>4.85</p> <p>0.99 0.96 0.96 0.96 0.99</p> <p>0.87 0.87 0.87 0.87 0.87</p>	 <p>0.70</p> <p>4.76</p> <p>0.97 0.94 0.94 0.94 0.97</p> <p>0.85 0.85 0.85 0.85 0.85</p>	 <p>0.74</p> <p>2.23</p> <p>1.12 1.11 0.99 0.99</p>	 <p>0.74</p> <p>2.27</p> <p>1.14 1.13 1.01 1.01</p>	 <p>0.70</p> <p>1.28</p> <p>1.28 1.13</p>	<p>Vj2</p> <p>Vj3</p> <p>Vj4</p> <p>Vj5</p> <p>Vj6</p>	<p>Designação: Vj2, painel corrido, com cinco vãos de janelas, duas janelas fixas, e três janelas basculantes superiores.</p> <p>Designação: Vj3, painel corrido, com cinco vãos de janelas, duas janelas fixas, e três janelas basculantes superiores.</p> <p>Designação: Vj4, painel corrido, com dois vãos de janelas, uma janela fixas, e uma janela basculante superior.</p> <p>Designação: Vj5, painel corrido, com dois vãos de janelas, uma janela fixas, e uma janela basculante superior.</p> <p>Designação: Vj6, painel corrido, com um único vão de janela basculante superior.</p>	<p>Quantidade: 07</p> <p>Quantidade: 01</p> <p>Quantidade: 06</p> <p>Quantidade: 01</p> <p>Quantidade: 01</p>
<p>Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065.</p> <p>Vidro duplo térmico de baixa imissividade, de factor solar de 0.58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.</p>							