





















2 Janelas

 	 	 	 	 
Designação: Vj7, painel corrido, com dois vãos de janelas, a janela do lado esquerdo oscilo-batente, e a janela do lado direito basculante superior; e com duas bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 01	Designação: Vj8, painel corrido, com dois vãos de janelas, a janela do lado esquerdo oscilo-batente, e a janela do lado direito basculante superior; e com duas bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 01	Designação: Vj9, painel corrido, com dois vãos de janelas, a janela do lado esquerdo oscilo-batente, e a janela do lado direito basculante superior; e com duas bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 02	Designação: Vj10, painel corrido, com dois vãos de janelas, a janela do lado esquerdo oscilo-batente, e a janela do lado direito basculante superior; e com duas bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 01	Designação: Vj11, painel corrido, com dois vãos de janelas, a janela do lado esquerdo oscilo-batente, e a janela do lado direito basculante superior; e com duas bandeiras inferiores fixas. Quantidade: 01
Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065. Vidro duplo técnico de baixa imissividade, de factor solar de 0.58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.				

 	 	 	 	 
Designação: Vj12, painel corrido, com dois vãos de janelas, ambas oscilo-batentes; e com quatro bandeiras superiores fixas. Quantidade: 01	Designação: Vj13, painel corrido, com seis vãos de janelas fixas. Quantidade: 04	Designação: Vj13, painel corrido, com seis vãos de janelas fixas. Quantidade: 01	Designação: Vj15, painel corrido, com dois vãos de janelas, ambas as janelas basculantes superiores. Quantidade: 05	Designação: Vj16, painel corrido, com dois vãos de janelas, uma janela basculante superior,e uma janela fixa. Quantidade: 01
Descrição/Materiais: Caixilharia em alumínio termolacado, cor cinzento grafite, mate, ral 7001, tipo Extrusal, série A065. Vidro duplo técnico de baixa imissividade, de factor solar de 0.58, com lâmina exterior de 6mm com película, câmara de gás de 16mm, mais lâmina interior de 4mm.				